



DŁUGOŚĆ [mm]

260

SZEROKOŚĆ [mm]

172

WYSOKOŚĆ [mm]

138

NAZWA PRODUKTU:

ROZDZIELNICA HERMETYCZNA RH-4/UV AC/DC

NR KAT.

36.904

KOLOR

SZARY

PODSTAWA ROZDZIELNICY

SZARA ASA

DRZWI ROZDZIELNICY

SZARA ASA

NAPIĘCIE ROBOCZE Unr

230/400V

NAPIĘCIE IZOLACJI Ui

500VAC 1500VDC

PRĄD ZNAMIONOWY In AC

100A

TEMPERATURA PRACY [°C]

-25 - +60

ZACISK PE

TAK

ILOŚĆ ZACISKÓW PE

5X(1,5-16)

ILOŚĆ MODUŁÓW

4

ZACISK N

TAK

ILOŚĆ ZACISKÓW N

5X(1,5-16)

ZAKRES WYSOKOŚCI MODUŁÓW [mm]

68-75(95)

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

IK07

STOPIEŃ OCHRONY

IP65

KLASA OCHRONNOŚCI

II

ILOŚĆ SZYN TH

1

PLOMBOWANIE

TAK

HALOGEN FREE

TAK

ZAMEK

NIE

TYP ZAMKNIĘCIA

POKRĘTŁO

SPOSÓB MONTAŻU

NATYNKOWY

PLYTA MONTAŻOWA

NIE

ILOŚĆ PALETOWA [SZT.]

190

MIN. ILOŚĆ ZAMÓWIENIA [SZT.]

1

WAGA NETTO [KG]

0,93

WAGA BRUTTO [KG]

1,07

PKWiU

27.12.31.0

KOD CN

85381000

KOD EAN

5901769018563

OPIS TECHNICZNY

Rozdzielnice hermetyczne z serii RH NEO series dla napięcia AC oraz dedykowane dla DC (fotowoltaika) mają zastosowanie w budynkach o przeznaczeniu przemysłowym i gospodarczym, do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz. Wyposażone są standardowo w szynę TH35 oraz listwy zaciskowe N i PE. Stopień IP65 w rozdzielnicach RH zapewniony jest przez występujące dwa rodzaje uszczelnień składających się z uszczelnienia w obrębie obudowy i przedniej części pokrywy oraz dodatkowego uszczelnienia pokrywy i drzwi. Przednia część rozdzielni posiada drzwi w kolorze obudowy, mogą być otwierane na lewą lub prawą stronę, poprzez przekręcenie zawiasów na odpowiednią stronę, można je zamykać przy zastosowaniu zamka metalowego z kluczykiem (dostępny oddzielnie). Wyroby RH-UV NEO series w wersji podstawowej: RH-4, RH-6, RH-12, RH-18 – jednorzędowe, RH-24, RH-36 – dwurzędowe, RH-36, RH-54 – trzyrzędowe, RH-72 - czterorzędowe. Charakterystyka techniczna: wykonane z tworzywa ASA. Dwie możliwości plombowania pokrywy lub drzwiczek.



Z.P.H. ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o.
POLSKA, 62-860 Opatówek
ul. Rogatka 14
www.elektro-plast.pl

DZ. SPRZEDAŻY / LOGISTYKA
SALES DEPARTMENT / LOGISTICS
Niedźwiady 24 k/Kalisza
POLSKA, 62-800 NIEDŹWIADY

biuro@elektro-plast.pl

tel.: +48 62 767 06 73
tel./fax: +48 62 767 03 76
fax: +48 62 767 05 69
mobile: +48 600 070 411

DZIAŁ EKSPORTU
EXPORT DEPARTMENT
export@elektro-plast.pl
+48 668 234 654

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
FACTORY MANUFACTURER
POLSKA, 62-820 Stawiszyn
ul. Szosa Konińska 4

www.elektro-plast.pl

